

PROTEC FACHADAS S

REPELLENTE ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

Repellente all'acqua pronto ad essere usato a base di silicena.

COMMENTI

- Non applicare con vento o rischio di pioggia.
- Evitare gli schizzi negli occhi, mucose ed il contatto con la pelle.
- Usare occhiali protettivi e guanti.
- Proteggere tutte le superficie che no stano per essere repellente all'acqua con il prodotto e/o supporti che non siano concretamente cementosi.
- Contenne solventi.

MODALITÀ D'USO

- Temperatura d'applicazione: 5-30 °C.
- Prodotto pronto ad essere usato.
- Il supporto deve essere secco, sano, pulito e senza polvere.
- Applicazione a pennello, rullo, polverizzatore o pistola.
- In generale, un solo strato è sufficiente, nel caso di superficie molto porose l'applicazione d'un secondo strato è necessario, appena disappara l'effetto brillante del primo strato.
- Dopo la pioggia, aspettare minimo 24 ore prima d'applicare il prodotto.
- In superficie appena lavorate, aspettare minimo 30 giorni, prima d'effettuare il trattamento.

PRESTAZIONI

- Materia attiva: **approssimativamente 6%**
- Densità 25°C: **0.85 g/cm³**

* Tutte le informazione descritte vengono ottenute con assaggi standard e possono variare dipendendo delle condizione del cantiere.



PRODOTTO

- Pronto ad essere usato.
- Effetto perla.
- Repellente alla penetrazione per acqua di pioggia.
- Unicamente in supporti verticali.



PACKING

- Bidone di 20 litri.
- Pallet di 432 litri (24 bidoni)

COLORE

- Giallastro.

RENDIMENTO

- Raccomandabile: 3 m²/ 1 litro (1 strato).

CONSERVAZIONE (20-25 °C)

- 12 mesi dopo la data di fabbricazione, in imballaggio originale chiuso, ed al riparo della intemperie e umidità.

APPLICAZIONI

- Eccellente penetrazione.
- Specialmente formulato per ottenere un asciutto veloce in tutte le superficie neutre o alcaline e apparisce l'effetto perla nelle ore che seguono a la sua applicazione.
- Traspirabile.