

# PROTECTOR PAVISTAMP

## EMULSIONE ANTIMACCHIE

### DESCRIZIONE

Emulsione anti macchie in base acquosa per la protezione di tutto tipo di materiale di costruzione.

### CARATTERISTICHE

- Protettore anti macchie in cassettoni, cordone, registri, zoccoli ...
- Facilità d'applicazione e pulizia
- Evitare le macchie di scarica del calcestruzzo in fresco o qualsiasi altro trattamento superficiale.

### MODALITÀ D'USO

- Applicare con pennello sulla superficie a proteggere.
- In pavimentazioni, i zoccoli si devono proteggere minimo 50 cm del suolo.
- L'applicazione può effettuarsi su superficie secche o umide (senza acqua allagata) poco tempo prima di lanciare il calcestruzzo o l'applicazione di prodotti di trattamento.
- Il **Protector Pavistamp** s'elimina pulendo la zona affettata con acqua a pressione, dopo che il calcestruzzo sia asciutto (dopo 48 ore).

### PRESTAZIONI

Non applicare su superficie assorbenti (malte senza essere repellente all'acqua, mono strati, pietra assorbenti...) possono lasciare impronta.

- Aspetto: **Liquido**.
- Natura: **Polimero**.
- Viscosità: **1400-1500**.
- Comportamento in presenza di fuoco: **No infiammabile**.



### PRODOTTO

- Facilita la pulizia di cordone, registri, zoccoli, mattonelle...
- Si può usare in tutti tipi di materiale de costruzione.
- Non lascia impronta dopo la pulizia con acqua a pressione.



### PACKING

- Secchio di 20 kg.
- Pallet 360 kg (18 secchi).

### COLORI

- Senza colore.

### RENDIMENTO

- 0.200- 0.250 kg/m<sup>2</sup>

### CONSERVAZIONE

- 12 mesi dopo la data di fabbricazione, in imballaggio originale chiuso, ed al riparo della intemperie e del freddo.

**Questo prodotto si può congelare a basse temperatura, ma le sue proprietà non si alterano dopo il disgelo.**